



Artikel | B07003-01

WGR 1130

Mehrtonsirene "SONOS" weiß, 32 Töne,
106 dB

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Niedrigstrom-Mehrtonsirene mit modernster Technologie nach DIN 33404 und EN54, Teil 3
- Hohe Ausgangsleistung, geschützt nach IP 54 (mit PG-Sockel IP65)
- Die Lautstärke kann über Einstellpoti reduziert werden
- Mit flachem Sockel für rückwärtige Kabeleinführung
- Mittels DIP-Schalter kann ein Ton aus insgesamt 32 zur Verfügung stehenden Tönen ausgewählt werden

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	9 - 60 V DC
Stromaufnahme	6-35 mA je nach Ton (24V)
Lautstärke	max. 106 dB / 99dB DIN-Ton
Tonarten	32
Schutzart	IP 54 (mit PG-Sockel IP 65)
Temperaturbereich	25 °C bis +75 °C
Farbe	weiß RAL 9010
Abmessungen	100x81 mm (D x H)
Prüfnorm	EN54-3_2001 / A1:2002 / A2:2006
Leistungserkl. / DoP	2831-CPR-F1923

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 210098
CE-Zertifikat 2831-CPR-F1923