



Artikel | B07005-20

WGR 1130

Mehrtonsirene RO "Low Profile" 32 rot, mit tiefem Sockel, VdS-Nr.: G206 019

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Niedrigstrom-Mehrtonsirene mit modernster Technologie nach DIN 33404
- Die Lautstärke kann über Einstellpoti reduziert werden
- sehr hohe Schutzart IP 65
- Mit flachem Sockel für rückwärtige Kabeleinführung
- Mittels DIP-Schalter kann ein Ton aus insgesamt 32 zur Verfügung stehenden Tönen ausgewählt werden

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	18 - 28 V DC
Stromaufnahme	5-33mA je nach Ton (24V)
Lautstärke	max. 112 dB / 103 dB DIN-Ton
Tonarten	32
Frequenzbereich	500 - 2850 Hz
Schutzart	IP 65
Temperaturbereich	25 °C bis +70 °C
Farbe	rot RAL 3000
Abmessungen	93 x 91 mm (D x H)
Prüfnorm	EN54-3:2001 / A1:2002 / A2:2006
Leistungserkl. / DoP	DoP0059

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 206019
CE-Zertifikat 2831-CPR-F2406